



# PLATTNER & CO

## Leistungserklärung

012 für das Produktionsjahr 2022  
(ersetzt 012/2021)

### 1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

| Handelsbezeichnung | Identifikation |
|--------------------|----------------|
| RG 0/16            | Mischkies 0/16 |
| RG 16/22           | Splitt 16/22   |
| RG 22/32           | Splitt 22/32   |
| RG 32/63           | Splitt 32/63   |

### 2 Verwendungszweck:

Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur - und Straßenbau gemäß EN 13242

Verwendungszweck gemäß BAWP 2017 A2

Güteklasse: I

U-Klassen: U3

### 3 Hersteller:

Plattner & Co Kalkwerk Zirl in Tirol GmbH & Co KG

Martinsbühel 5

A-6170 Zirl

### 4 Werk:

Zirl

### 5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

### 6 Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus Certification Nr.: 0988

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestellt:

Konformitätsbescheinigung Nr.:

**0988-CPR-0167**

für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß

EN 13242


### 7 Siehe Beilage 1

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Zirl: 25.01.2022

  
WPK Beauftragter: Ausserer Peter

**8 Erklärte Leistung**
*Beilage 1 zu Nr.: 012/2022*

| Wesentliche Merkmale<br>nach<br>EN 13242                                                                   | Leistung                                                                                                |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                            | RG<br>0/16                                                                                              | RG<br>16/22 | RG<br>22/32 | RG<br>32/63 |
| Korngruppen d/D                                                                                            | 0/16                                                                                                    | 16/22       | 22/32       | 16/32       |
| Korngrößenverteilung                                                                                       | $G_A 90$                                                                                                | $G_C 85/20$ | $G_C 85/20$ | $G_C 85/20$ |
| Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen                                                    | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Gehalt an Feinteilen                                                                                       | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Qualität der Feianteile                                                                                    | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Kornform von groben Gesteinskörnungen                                                                      | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Anteil gebrochener Körner in grober Gesteinskörnungen                                                      | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Widerstand gegen Zertrümmerung                                                                             | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Wasseraufnahme                                                                                             | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Säurelösliche Sulfate                                                                                      | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Gesamt Schwefelgehalt                                                                                      | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungs-<br>Verhalten des Betons verändern - Humusgehalt         | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | keine       |
| Widerstand gegen Verschleiß                                                                                | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Widerstand gegen Frost - Tau - Wechsel an 8/16 <sup>1)</sup>                                               | NPD                                                                                                     | NPD         | NPD         | NPD         |
| Gefährliche Substanzen - Umweltverträglichkeit,<br>Qualitätsklasse gemäß Richtlinie für Recyclingbaustoffe | A2                                                                                                      | A2          | A2          | A2          |
| Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten<br>Gesteinskörnungen                              | $R_{cNR}$<br>$R_{b10}$<br>$R_{cug50}$<br>$R_c + R_a \leq 50 \text{ M.-%}$<br>$R_g 2$<br>$X 1$<br>$Fl 5$ |             |             |             |
|                                                                                                            |                                                                                                         |             |             |             |

<sup>1)</sup> geprüft über die Wasseraufnahme gemäß ÖNORM EN 1097-6 an der Körnung 8/16